Frame Round



Frame Round Blanc 670lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 605071

EAN: 7021986050714

IP66 IK10

Électrique

System wattage: 220-240V Tension: Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Source lumineuse

Type de source lumineuse: Luminous flux: 670lm Efficacité: 96 lm/W Température des couleurs: 4000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L70/B20>100,000 Durée de vie: Durée de vie: L80/B20>75.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale Faisceau: 110° Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Coupure de phase descendante Type:

Protection

Classe Isolation: Classe II 850°C - 30s Classe de protection incendie: RES-EC-103 CEE:

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: Е Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Blanc (RAL 9003) Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Surface, Intérieur / Extérieurs Montage: Bornier sans vis Connexion:

Dimensions

Hauteur (mm) H: 77 Diameter (mm) D: 270 2.39 / 1.9 Poids (kg) brutto/netto:

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 278 x 275 x 92













