Frame Square



Frame Square Blanc 630lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 605241

EAN: 7021986052411

> IP66 IK10

Électrique

System wattage: 220-240V Tension: Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: Luminous flux: 630lm Efficacité: 90 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L70/B20>100,000 Durée de vie: Durée de vie: L80/B20>75.000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale Faisceau: 110° Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Coupure de phase descendante Type:

Protection

BVB:

Classe Isolation: Classe II 850°C - 30s Classe de protection incendie: RES-EC-103 CEE:

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: Е Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Blanc (RAL 9003) Polycarbonate stabilisé aux UV Matériau de la verrine:

Montage/Connexion

Surface, Intérieur / Extérieurs Montage: Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 240 Largeur (mm) W: 240 Hauteur (mm) H: 77 Poids (kg) brutto/netto: 2.47 / 2.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 248 x 248 x 92











