


Codes-articles: 605343
EAN: 7021986053432



System wattage: 21W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85



Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	1980lm
Efficacité:	94 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L70/B20>100,000
Durée de vie:	L80/B20>75.000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opale
Faisceau:	110°
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Type: Capteur

Classe Isolation:	Classe II
Classe de protection incendie:	850°C - 30s
CEE:	RES-EC-103, BAR-EQ-110

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Longueur (mm) L:	310
Largeur (mm) W:	310
Hauteur (mm) H:	77
Poids (kg) brutto/netto:	3.65 / 3.45

Dimensions de l'emballage (mm): 318 x 318 x 92

