


Codes-articles: 605461
EAN: 7021986054613



System wattage:	6.5W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 125, B16: 200

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	550lm
Efficacité:	85 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L70/B20>100,000
Durée de vie:	L80/B20>75.000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opale
Faisceau:	110°
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Type: Coupure de phase descendante

Classe Isolation:	Classe II
Classe de protection incendie:	850°C - 30s
CEE:	RES-EC-103

Source lumineuse de classe énergétique:	E
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Embase:	Aluminium
Couleur:	Graphite
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Longueur (mm) L:	240
Largeur (mm) W:	150
Hauteur (mm) H:	77
Poids (kg) brutto/netto:	1.9 / 1.75

Dimensions de l'emballage (mm): 248 x 158 x 92

