

EcoLine Office 1200 3680lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 8246089638
EAN: 5703821172356



Électrique

System wattage: 28W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Courant de fuite (mA): 0.55

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 3680lm
Efficacité: 131 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Grille double parabole, mat satiné
UGR: UGR<19

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Matériau de la verrine: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Suspendu ou surface, Intérieur
Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1200
Largeur (mm) W: 142
Hauteur (mm) H: 63
Poids (kg) brut/netto: 5.7 / 5.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1215 x 146 x 68



5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 3 5 6