

Place Noir 2510lm 4000K Ra>80 DYNADIM Pr.2 Suède

Codes-articles: 8246090614
EAN: 5703821172110

**Électrique**

System wattage: 28W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 2510lm
Efficacité: 90 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Durée de vie: L70/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe

Contrôle/Dimming

Type: DYNADIM Pr.2 Suède

Protection

Classe Isolation: Classe II
CEE: RES-EC-103 , RES-EC-104

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
Couleur: Noir (brillance 20%)
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage: haut de poteau - (Ø60mm), Extérieurs
Câble: Cable 2x1mm² 6m
Surface au vent: 0,0775m² - Max 10 kg

Dimensions

Hauteur (mm) H: 291
Diameter (mm) D: 600
Poids (kg) brutto/netto: 9.3 / 9.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 625 x 625 x 300

