

Soft IsoSafe DimToWarm



Soft IsoSafe DimToWarm Blanc 550lm 2000-2800K Ra 98 DALI

Codes-articles: 903231
EAN: 7021989032311



Électrique

Wattage: 7W
System wattage: 8W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 550lm
Efficacité: 69 lm/W
Température des couleurs: 2000-2800K
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Verre transparent
Faisceau: 42°
UGR: UGR<19

Contrôle/Dimming

Type: DALI

Protection

Classe Isolation: Classe II

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 53
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 51
Distance d'une surface inflammable (mm): 0mm
Poids (kg) brutto/netto: 0.7 / 0.58

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 110 x 110 x 110



7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 3 1 1