

# Sense Pro X 600x1200



## Sense Pro X 600x1200 Blanc Incl Alimentation 9320lm 4000K Ra>90 DALI-2

Codes-articles: 212665  
EAN: 7021982126659



### Électrique

System wattage: 60W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 6, B16: 10, C10: 10, C16: 16

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 9320lm  
Efficacité: 155 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Durée de vie: L96>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
UGR: UGR<19  
Stroboscopique visible\_(PstLM): <1,0  
Effet stroboscopique\_(SVM): <0,4  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IK Class: IK06  
IP Class: IP40/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Acier, aluminium  
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
Module: 600x1200 Structure portante en T 15/24 mm  
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1197  
Largeur (mm) W: 597  
Hauteur (mm) H: 35  
Poids (kg) brutto/netto: 5.6 / 5

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1410 x 635 x 38

