

Sense Round



Sense Noir 495 3680lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 212733
EAN: 7021982127335



Électrique

System wattage: 31W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 3680lm
Efficacité: 119 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<25
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK08
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 29
Diameter (mm) D: 495
Cut-out (mm): 475
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 29
Poids (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 505 x 505 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 3 3 5