

# Inspire R 600



## Inspire R Noir 600 3160lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 320903  
EAN: 7021983209030



### Électrique

System wattage: 23W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 3160lm  
Efficacité: 137 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B10>100,000  
Durée de vie: L80/B10>70,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Cubic Optic Noir  
Faisceau: 60°  
UGR: UGR<19  
Stroboscopique visible\\_(PstLM): 0.01  
Effet stroboscopique\\_(SVM): 0  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
Module: Encastré  
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 595  
Largeur (mm) W: 62  
Hauteur (mm) H: 40  
Poids (kg) brutto/netto: 1.039 / 0.884

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 885 x 85 x 43

