


Lineal 80 Suspended



Lineal 80 1400 Noir D/I 4760/4960lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 320922
EAN: 7021983209221



Électrique

System wattage: 32W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Courant de fuite (mA): 0,08

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 4760/4960lm
Efficacité: 149/155 lm/W
Température des couleurs: 3000/4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Durée de vie: L93/>50,000
Distribution de la lumière: Directe/indirecte 40/60%
UGR: UGR<16
Stroboscopique visible_(PstLM): 0,02
Effet stroboscopique_(SVM): 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Montage/Connexion

Montage: Suspendu, Intérieur
Module: 1400
Kit suspension: Kit de câble avec support de plafond 1x2m
Connexion: 2+3 pôles avec câblage traversant 5x1,5mm²

Dimensions

Longueur (mm) L: 1400
Largeur (mm) W: 78
Hauteur (mm) H: 78
Poids (kg) brutto/netto: 3.95 / 3.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1470 x 100 x 100

