

Lineal 80 Suspended



Lineal 80 840 Blanc D/I 3090/3220lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 320923
EAN: 7021983209238



Électrique

System wattage: 20W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Courant de fuite (mA): 0,08

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 3090/3220lm
Efficacité: 155 lm/W
Température des couleurs: 3000/4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Durée de vie: L93/>50,000
Distribution de la lumière: Directe/indirecte 40/60%
UGR: UGR<16
Stroboscopique visible_(PstLM): 0,04
Effet stroboscopique_(SVM): 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur
Module: 840
Kit suspension: Kit de câble avec support de plafond
1x2m
Connexion: 2+3 pôles avec câblage traversant
5x1,5mm²

Dimensions

Longueur (mm) L: 840
Largeur (mm) W: 78
Hauteur (mm) H: 78
Poids (kg) brutto/netto: 2.65 / 2.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 910 x 100 x 100



7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 2 3 8