

# Lineal 80 Suspended



## Lineal 80 1400 Blanc D/I 4970/5180lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 320925  
EAN: 7021983209252



### Électrique

System wattage: 32W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85  
PE Courant de fuite (mA): 0,08

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 4970/5180lm  
Efficacité: 155/162 lm/W  
Température des couleurs: 3000/4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Durée de vie: L93/>50,000  
Distribution de la lumière: Directe/indirecte 40/60%  
UGR: UGR<16  
Stroboscopique visible\_(PstLM): 0,02  
Effet stroboscopique\_(SVM): 0

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium

### Montage/Connexion

Montage: Suspendu, Intérieur  
Module: 1400  
Kit suspension: Kit de câble avec support de plafond  
1x2m  
Connexion: 2+3 pôles avec câblage traversant  
5x1,5mm<sup>2</sup>

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1400  
Largeur (mm) W: 78  
Hauteur (mm) H: 78  
Poids (kg) brutto/netto: 3.95 / 3.6

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1470 x 100 x 100

