

Hovden Graphite Midi 1080lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 630006
EAN: 7021986300062



Électrique

System wattage: 12W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1080lm
Efficacité: 90 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Lentille
Faisceau: 15°
Stroboscopique visible (SVM):
Effet stroboscopique (SVM): 0.01

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
CEE: RES-EC-103 , RES-EC-104

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs
Câble: Câble 2m
Connexion: cordon et prise incluse

Dimensions

Longueur (mm) L: 100
Largeur (mm) W: 61
Hauteur (mm) H: 116
Poids (kg) brutto/netto: 0.969 / 0.881

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 160 x 120 x 80



7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 0 6 2