

Lineal Corner Blanc 1870lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Codes-articles: 8246094746
 EAN: 5703821178105



Électrique

System wattage: 17W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
 PE Courant de fuite (mA): 0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 1870lm
 Efficacité: 110 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B10>100,000
 Durée de vie: L93/>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 UGR: UGR<25
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Blanc

Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur
 Module: Corner
 Kit suspension: Kit de câble avec support de plafond 1x2m
 Connexion: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

Dimensions


Longueur (mm) L: 642
 Largeur (mm) W: 42
 Hauteur (mm) H: 70
 Profondeur (D): 571
 Poids (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 640 x 585 x 75



Module	W	H	L1	L2	L3
590x640mm	42	70	592	642	571
End cap	42	70	3	28	



5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 1 0 5