

## Langfoss Graphite 20400lm 3000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 641902  
 EAN: 7021986419023



### Électrique

System wattage: 176W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 2, B16: 4, C10: 4, C16: 6

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Luminous flux: 20400lm  
 Efficacité: 116 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>70  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L90/B10>50,000  
 Durée de vie: L80/B20>75.000  
 Température ambiante min.: -40°C  
 Distribution de la lumière: Asymétrique  
 Optique: Lentille

### Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IK Class: IK08  
 IP Class: IP66  
 CEE: RES-EC-104  
 Protection contre les surtensions intégrée: Intégrée (min. 4 kV)

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression  
 Couleur: Graphite  
 Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion



Montage: Intérieur / Extérieurs  
 Câble: Cable 3x1mm<sup>2</sup> 0,3m + 1,5m, H07RN-F  
 Connexion: Quick connector  
 Surface au vent: 0,1245m<sup>2</sup> - Max 16,2 kg

### Dimensions

Longueur (mm) L: 478  
 Largeur (mm) W: 314  
 Hauteur (mm) H: 85  
 Poids (kg) brutto/netto: 9.6 / 8.7

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 512 x 328 x 98



7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 0 2 3