

Prelude Square



Prelude Square Blanc 1490lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111371
EAN: 7021981113711



Électrique

System wattage: 16W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1490lm
Efficacité: 93 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Durée de vie: L80/B10>60
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Diffuseur acrylique

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 519
Hauteur (mm) H: 59
Profondeur (D): 62
Poids (kg) brut/netto: 0.898 / 0.799

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 528 x 65 x 65



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 1 1