

Namsen 600 Blanc avec 2 x prise de courant 920lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 112031
 EAN: 7021981120313



Électrique

System wattage: 12W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 920lm
 Efficacité: 77 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B50>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opale
 UGR: UGR<28
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IK Class: IK08
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
 Couleur: Blanc
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur
 Module: 600
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 635
 Largeur (mm) W: 69
 Hauteur (mm) H: 46
 Poids (kg) brutto/netto: 1.44 / 1.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 645 x 75 x 55

