Soft Square

sg

Soft Square Noir 890lm 3000K Ra 98 DALI / Push Dim

Codes-articles: 903253

EAN: 7021989032533

SELV I I IK10 SILKETFREE I EL

Électrique

System wattage: 12W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 890lm Efficacité: 74 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra 98 SDCM: 1 Facteur MacAdams: Durée de vie: L80/B10>100,000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Reflector Faisceau: 60° UGR<19 UGR: Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: DALI / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Noir (RAL 9004)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 95

 Largeur (mm) W:
 95

 Hauteur (mm) H:
 58

 Profondeur (D):
 57

 Cut-out (mm):
 83

 Profondeur de la cavité de plafond (mm):
 57

 Poids (kg) brutto/netto:
 0.564 / 0.487

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 170 x 115 x 85











