## Soft Slim



## Soft Slim Or 830lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante / Linect

Codes-articles: 903235

FAN: 7021989032359

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de

3-4 semaines.



Électrique

Wattage: 9W System wattage: 11W Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

**Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: LED Luminous flux: 830lm Efficacité: 75 lm/W 3000K Température des couleurs: Rendu des couleurs (CRI): Ra 98 Facteur MacAdams: SDCM: 2 L90/B10>100,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Directe Optique: Reflector Faisceau: 42° UGR: UGR<19 Groupe de risque photobiologique: RG 1



Coupure de phase descendante / Linect Type:

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Couleur: Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Intérieur Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

**Dimensions** 

Hauteur (mm) H: 52 Diameter (mm) D: 90 Cut-out (mm): 83 Profondeur de la cavité de plafond (mm): 51 Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm Poids (kg) brutto/netto: 0.43 / 0.38

Emballage

110 x 115 x 110 Dimensions de l'emballage (mm):









