

# Rax Soft 150



## Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>90 DALI / Push Dim

Codes-articles:

212571

EAN:

7021982125713



### Électrique

System wattage:

22W

Tension:

220-240V

Fréquence (Hz):

50/60Hz



### Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Luminous flux:

2310lm

Emergency lumen:

EM 320lm

Efficacité:

105 lm/W

Température des couleurs:

4000K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra>90

Facteur MacAdams:

SDCM: 2

Durée de vie:

L90/B10>100,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Réflecteur mat satiné

Faisceau:

68°

UGR:

UGR<22 jusqu'à 850 mA/3160 lm

Groupe de risque photobiologique:

RG 1



### Contrôle/Dimming

Type:

DALI / Push Dim

### Protection

Classe Isolation:

Classe II SELV

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

E

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Oui

BVB:

### Matériaux et finition

Embase:

Polycarbonate retardateur de flamme

Couleur:

Blanc/Mat satiné

Matériau de la verrine:

Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion

Montage:

Encastré, Intérieur

Câble:

Cable 5x0,75mm<sup>2</sup>

Connexion:

Linect 5 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H:

83

Diameter (mm) D:

166

Cut-out (mm):

150

Profondeur de la cavité de plafond (mm):

80

Poids (kg) brutto/netto:

0.97 / 0.77

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

160 x 190 x 92

