

# Rax Soft 200



## Rax Soft 200 Satin 2200 4000K Ra>90 Coupe de phase descendante

Codes-articles: 212572  
EAN: 7021982125720



### Électrique

System wattage: 22W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 2310lm  
Emergency lumen: EM 320lm  
Efficacité: 105 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Réflecteur mat satiné  
Faisceau: 62°  
UGR: UGR<19 jusqu'à 700 mA/2680 lm  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Contrôle/Dimming

Type: Coupe de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme  
Couleur: Blanc/Mat satiné  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
Connexion: Linec 3 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 93  
Diameter (mm) D: 216  
Cut-out (mm): 200  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 90  
Poids (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 240 x 240 x 102

