

Fevik Graphite 1500/2500 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 623261  
EAN: 7021986232615  
Remplace: 623237



Électrique

Wattage: 13W/25W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 1400/2390lm  
Efficacité: 108/96lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Reflector  
Faisceau: 100°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Montage: Surface, Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 223  
Hauteur (mm) H: 110  
Profondeur (D): 276  
Poids (kg) brut/netto: 3.5 / 3.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 300 x 233 x 120

