

Rax Soft 200



Rax Soft 200 Satin Asymétrique 1600 4000K Ra>80 Coupe de phase descendante

Codes-articles: 212546
EAN: 7021982125461




Électrique

System wattage: 15W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110



Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1650lm
Emergency lumen: EM 340 lm
Efficacité: 110 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Réflecteur mat satiné
Groupe de risque photobiologique: RG 1



Contrôle/Dimming

Type: Coupe de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme
Couleur: Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Cut-out (mm): 200
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 90
Poids (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 240 x 240 x 102

