Langfoss Mini

Langfoss Mini Graphite 4850lm 3000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles:	641938
EAN:	7021986419382
Remplace:	641912

IP66 IK07





Électrique

System wattage:	35W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Source lumineuse incluse:	Oui
Luminous flux:	4850lm
Efficacité:	139 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>70
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B50>100,000
Durée de vie:	L94>50,000
Température ambiante min.:	-40°C
Distribution de la lumiére:	Asymétrique
Optique:	Lentille

Contrôle/Dimming

Type:	Non dimmable

Protection

Classe Isolation:	Classe I
CEE:	RES-EC-104

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium coulé sous pression
Couleur:	Graphite
Matériau de la verrine:	Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:	Intérieur / Extérieurs
Câble:	Cable 3x1mm² 2m, H07RN-F
Surface au vent:	0,0756m² - Max 10,2 kg

Dimensions

Longueur (mm) L:	362
Largeur (mm) W:	265
Hauteur (mm) H:	85
Poids (kg) brutto/netto:	6.55 / 5.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	395 x 280 x 100

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 3 8 2