

View Noir avec prise de courant 680lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111435
EAN: 7021981114350

**Électrique**

System wattage: 16W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 680lm
Efficacité: 43 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
Durée de vie: L70/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<28
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Intérieur

Dimensions

Longueur (mm) L: 460
Largeur (mm) W: 150
Hauteur (mm) H: 60
Profondeur (D): 135
Poids (kg) brutto/netto: 1.38 / 1.15

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 470 x 155 x 68

