

Tysnes 66



Tysnes 66 650 Gris 2060lm 4000K Ra>80 DALI

Codes-articles: 120038
EAN: 7021981200381



Électrique

System wattage: 14W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Courant de fuite (mA): 0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 2060lm
Efficacité: 147 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 121°

Contrôle/Dimming

Type: DALI

Protection

Classe Isolation: Classe I
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur: Gris
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 650
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 650
Largeur (mm) W: 85
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brutto/netto: 1.01 / 0.91

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 680 x 85 x 90



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 8 1