

Ecoline Connect



Ecoline Connect 1600 Blanc 4880lm 3000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212098
EAN: 7021982120985



Électrique

System wattage: 36W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 4880lm
Efficacité: 136 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
UGR: UGR<18
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe I

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Suspendu ou surface, Intérieur
Module: 1600
Connexion: Bornier sans vis à 3 pôles avec moitié câblage traversant 5x2,5mm²

Dimensions

Longueur (mm) L: 1600
Largeur (mm) W: 166
Hauteur (mm) H: 55
Poids (kg) brutto/netto: 5.5 / 5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1620 x 180 x 70



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 8 5