

# Rax Soft Square 200




**Rax Soft Square 200 Satin 2200 2370lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante**

Codes-articles: 212580  
EAN: 7021982125805



## Électrique

System wattage: 19W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51



## Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 2370lm  
Efficacité: 125 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Réflecteur mat satiné  
Faisceau: 62°  
UGR: UGR<19 opptil 600 mA  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

## Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

## Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

## Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D

## Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme  
Couleur: Blanc/Mat satiné  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

## Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
Câble: Cable 5x0,75mm²  
Connexion: Linec 3 pôles / bornier sans vis

## Dimensions

Longueur (mm) L: 216  
Largeur (mm) W: 216  
Hauteur (mm) H: 93  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 90  
Poids (kg) brutto/netto: 1.225 / 1

## Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 260 x 235 x 100

