Sense Pro Connect



Sense Pro Connect 300x1200 Blanc 4000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212687

EAN: 7021982126871

(€) (IP40 | IK10 (IE) (1E)

Électrique

Tension: 33V Fréquence (Hz): 50/60Hz

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED Source lumineuse incluse: Oui 4000K Température des couleurs: Rendu des couleurs (CRI): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 Durée de vie: L80/B20>100,000 Durée de vie: L90>50,000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opalprism Faisceau: 110° Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe III
CEE: BAT-EQ-127 avec 820404/820407

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur Module: 300x1200 Structure portante en T 15/24 mm Connexion: Quick connector

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 1197

 Largeur (mm) W:
 297

 Hauteur (mm) H:
 11

 Poids (kg) brutto/netto:
 4.175 / 3.925

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1234 x 324 x 33







