

Sense Line 120x1200 Blanc Linect 2310lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 212694
EAN: 7021982126949



Électrique

System wattage: 18W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 2310lm
Efficacité: 128 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 84°
UGR: UGR<19

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: 120x1200
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1195
Largeur (mm) W: 118
Hauteur (mm) H: 35
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 35
Poids (kg) brut/netto: 1.5 / 1.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1350 x 1350 x 54



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 4 9