

EcoLine 1600 Blanc 4880lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 212800
 EAN: 7021982128004



Électrique

System wattage: 36W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 PE Courant de fuite (mA): 0.27

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Source lumineuse incluse: Oui
 Luminous flux: 4880lm
 Efficacité: 136 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L90/B10>100,000
 Durée de vie: L96>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opalprism
 UGR: UGR<19
 Stroboscopique visible (SVM): 0.11
 Effet stroboscopique (SVM):
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Suspendu ou surface, Intérieur
 Module: 1600
 Connexion: Bornier sans vis à 3 pôles avec moitié câblage traversant 5x2,5mm²

Dimensions

Longueur (mm) L: 1600
 Largeur (mm) W: 166
 Hauteur (mm) H: 47
 Poids (kg) brut/netto: 5.2 / 4.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1620 x 180 x 62

