## Soft Slim



## Soft Slim Noir 760lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 903243

EAN: 7021989032434

> **C**€ SELV IP54

Électrique

Wattage: 9W 11W System wattage: Tension: 220-240V Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

**Source lumineuse** 

LED Type de source lumineuse: Luminous flux: 760lm Efficacité: 69 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (CRI): Ra 98 SDCM: 2 Facteur MacAdams: Durée de vie: L90/B10>100,000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Reflector Faisceau: 42° Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Coupure de phase descendante Type:

**Protection** 

Classe Isolation: Classe II SELV

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium Noir (RAL 9004) Couleur: Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion

Encastré, Intérieur / Extérieurs Montage: Connexion: Bornier sans vis

**Dimensions** 

Hauteur (mm) H: 52 90 Diameter (mm) D: Cut-out (mm): 83 Profondeur de la cavité de plafond (mm): 51 Distance d'une surface inflammable (mm): 10mm Poids (kg) brutto/netto: 0.44 / 0.38

**Emballage** 

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 85













