

Tysnes 66



Tysnes 66 1200 Gris 5510lm 4000K Ra>80 Sensor Dim

Codes-articles: 120045
EAN: 7021981200459



Électrique

Wattage: 34W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 50
PE Courant de fuite (mA): 0.11

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 5510lm
Efficacité: 157
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 117°
UGR: UGR<25

Contrôle/Dimming

Type: Sensor Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur: Gris
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis à 6 pôles avec câblage traversant 2x3x2,5mm2

Dimensions

Longueur (mm) L: 1200
Largeur (mm) W: 85
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brutto/netto: 1.75 / 1.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1225 x 85 x 90



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 4 5 9