

# Lineal Cubic Recessed



## Lineal Recessed Cubic 560 Blanc 2150lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: **8246096223**  
 EAN: **5703821181327**



### Électrique

System wattage: 27W  
 Tension: 220-240V  
 Fréquence (Hz): 50/60Hz  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Source lumineuse

**Interrompu**

Luminous flux: 2150lm  
 Efficacité: 80 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L90/B10>100,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Cubic Optic Noir  
 UGR: UGR<19

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Blanc  
 Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
 Module: 560  
 Connexion: 5 pol Winsta mini et 5x1,5 avec câblage traversant

### Dimensions

Longueur (mm) L: 561  
 Largeur (mm) W: 62  
 Hauteur (mm) H: 62  
 Profondeur de la cavité de plafond (mm): 105  
 Poids (kg) brutto/netto: 1.6 / 1.4

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 674 x 106 x 72

