

# Sense Basic Surface



**Sense Basic Surface 600x600 Blanc 4370/4390lm 3000/4000K Ra>80**

## Coupeure de phase

SG codes-articles: 212700  
EAN: 7021982127007



### Électrique

System wattage: 31W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 4370/4390lm  
Efficacité: 141 lm/W  
Température des couleurs: 3000/4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
Stroboscopique visible\_(PstLM): 0.07  
Effet stroboscopique\_(SVM): 0.06

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase  
Alimentation: 850mA

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IK Class: IK06  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion

Montage: Intérieur  
Module: 600x600  
Connexion: Bornier sans vis 3 pôles

### Dimensions

Longueur (mm) L: 600  
Largeur (mm) W: 600  
Hauteur (mm) H: 66  
Poids (kg) brutto/netto: 6.725 / 5.6

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 630 x 630 x 87

