

Rax Soft 170-200 Connect



Rax Soft 170-200 Satin 4000K Ra>80 Connect

SG codes-articles: 212903
EAN: 7021982129032



Électrique

Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
PE Courant de fuite (mA): 0,5

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Réflecteur mat satiné
Faisceau: 62°
Stroboscopique visible_(PstLM): 0.09
Effet stroboscopique_(SVM): 0.05
Groupe de risque photobiologique: RG 1



Contrôle/Dimming

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme
Couleur: Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Connecteur rapide

Dimensions

Hauteur (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 220
Cut-out (mm): 170-200
Poids (kg) brutto/netto: 0.833 / 0.675

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 225 x 225 x 95



7 0 2 1 9 8 2 1 2 9 0 3 2