

# Sense Velios 300x1200



## Sense Velios 300x1200 Blanc 3240lm 3000K Ra>90 DALI-2

SG codes-articles: 212929  
EAN: 7021982129292



### Électrique

System wattage: 23W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85  
PE Courant de fuite (mA): 0,2

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 3240lm  
Efficacité: 141 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L84/B50>100,000  
Durée de vie: L91>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Optique à prismes/opale  
UGR: UGR<19  
Stroboscopique visible\\_(PstLM): 0,03  
Effet stroboscopique\\_(SVM): 0  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur  
Module: 300x1200 Structure portante en T 15/24 mm  
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1195  
Largeur (mm) W: 295  
Hauteur (mm) H: 43  
Poids (kg) brutto/netto: 3.25 / 2.65

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1315 x 325 x 62

