

Sense Velios 300x1200



Sense Velios 300x1200 Blanc 3260lm 4000K Ra>90 DALI-2

SG codes-articles: 212930
EAN: 7021982129308



Électrique

System wattage: 23W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Courant de fuite (mA): 0,2

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 3260lm
Efficacité: 142 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L84/B50>100,000
Durée de vie: L91>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Optique à prismes/opale
UGR: UGR<19
Stroboscopique visible_(PstLM): 0,03
Effet stroboscopique_(SVM): 0
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur
Module: 300x1200 Structure portante en T 15/24 mm
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1195
Largeur (mm) W: 295
Hauteur (mm) H: 43
Poids (kg) brutto/netto: 3.25 / 2.65

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1315 x 325 x 62

