

# Aneto Mini R



## Aneto Mini R Noir 570lm 3000K Ra>90 Coupure de phase

SG codes-articles: 320983  
EAN: 7021983209832



### Électrique

System wattage: 6.5W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 180, B16: 300, C10: 180, C16: 300

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 570lm  
Efficacité: 88 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Lentille  
Faisceau: 42°  
Stroboscopique visible\\_ (PstLM): 0  
Effet stroboscopique\\_ (SVM): 0,01

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 122  
Diameter (mm) D: 66  
Cut-out (mm): 57  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 38  
Poids (kg) brutto/netto: 0.4 / 0.3785

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 95 x 70 x 130

