

6. CÂBLES POUR L'INDUSTRIE

LIYCY



APPLICATION

Câble souple blindé, par tresse en cuivre étamé, suivant code couleur DIN47100, destiné :

- ▶ Aux transmissions de données dans le domaine de l'électronique, des systèmes d'automatisme et de mesure

Référence	Désignation	Ø mm +/- 10 %	Poids (Kg / Km)
LIYCY2X0,25	LIYCY 2X0,25mm ²	4	24
LIYCY3X0,25	LIYCY 3X0,25mm ²	4,2	29
LIYCY4X0,25	LIYCY 4X0,25mm ²	4,5	34
LIYCY5X0,25	LIYCY 5X0,25mm ²	4,9	39
LIYCY7X0,25	LIYCY 7X0,25mm ²	5,2	49
LIYCY2X0,34	LIYCY 2X0,34mm ²	4,4	31
LIYCY3X0,34	LIYCY 3X0,34mm ²	4,7	37
LIYCY4X0,34	LIYCY 4X0,34mm ²	5,1	44
LIYCY5X0,34	LIYCY 5X0,34mm ²	5,5	54
LIYCY7X0,34	LIYCY 7X0,34mm ²	5,9	63
LIYCY2X0,50	LIYCY 2X0,50mm ²	4,9	46
LIYCY3X0,50	LIYCY 3X0,50mm ²	5,1	54
LIYCY4X0,50	LIYCY 4X0,50mm ²	5,5	56
LIYCY5X0,50	LIYCY 5X0,50mm ²	6	73
LIYCY7X0,50	LIYCY 7X0,50mm ²	6,5	89
LIYCY12X0,50	LIYCY 12X0,50mm ²	7	141
LIYCY2X0,75	LIYCY 2X0,75mm ²	5,3	57
LIYCY3X0,75	LIYCY 3X0,75mm ²	5,6	62
LIYCY4X0,75	LIYCY 4X0,75mm ²	6	90
LIYCY5X0,75	LIYCY 5X0,75mm ²	6,6	92
LIYCY7X0,75	LIYCY 7X0,75mm ²	7,1	117
LIYCY12X0,75	LIYCY 12X0,75mm ²	9,4	182
LIYCY19X0,75	LIYCY 19X0,75mm ²	12,3	272
LIYCY2X1	LIYCY 2X1mm ²	5,7	66
LIYCY3X1	LIYCY 3X1mm ²	6	74
LIYCY4X1	LIYCY 4X1mm ²	6,5	109
LIYCY5X1	LIYCY 5X1mm ²	7,1	111
LIYCY7X1	LIYCY 7X1mm ²	7,7	166
LIYCY12X1	LIYCY 12X1mm ²	10,2	239
LIYCY19X1	LIYCY 19X1mm ²	12,1	355
LIYCY27X1	LIYCY 27X1mm ²	14,7	502
LIYCY37X1	LIYCY 37X1mm ²	17,1	660
LIYCY2X1,5	LIYCY 2X1,5mm ²	6,4	80
LIYCY3X1,5	LIYCY 3X1,5mm ²	6,8	105
LIYCY4X1,5	LIYCY 4X1,5mm ²	7,4	127
LIYCY5X1,5	LIYCY 5X1,5mm ²	8,3	159

CONDITIONNEMENTS  100m /  500m /  1000m /  GL (Grande Longueur)

6. CÂBLES POUR L'INDUSTRIE

LIYCY 1KV



APPLICATION

Câble souple blindé, par tresse en cuivre étamé, isolé 1000V, destiné :

- ▶ A l'alimentation des équipements électriques industriels de forte puissance.

Référence	Désignation	Ø mm +/- 10 %	Poids (Kg / Km)
LIYCY1KV3G1,5	LIYCY 1000V 3G1,5mm ²	9,9	148
LIYCY1KV4G1,5	LIYCY 1000V 4G1,5mm ²	10,7	191
LIYCY1KV3G2,5	LIYCY 1000V 3G2,5mm ²	11,5	186
LIYCY1KV4G2,5	LIYCY 1000V 4G2,5mm ²	12,2	250
LIYCY1KV3G4	LIYCY 1000V 3G4mm ²	13,4	322
LIYCY1KV 4G4	LIYCY 1000V 4G4mm ²	14,6	394
LIYCY1KV3G6	LIYCY 1000V 3G6mm ²	14,9	463
LIYCY1KV4G6	LIYCY 1000V 4G6mm ²	16,3	486
LIYCY1KV5G6	LIYCY 1000V 5G6mm ²	17,9	583
LIYCY1KV4G10	LIYCY 1000V 4G10mm ²	19,2	732

Autres sections : nous consulter

CONDITIONNEMENTS

 500m /  1000m /  GL (Grande Longueur)



Le saviez-vous ?

CODE COULEUR DIN 47100 POUR MULTICONDUCTEURS LIYCY

1 blanc	16 jaune/brun	31 vert/bleu	46 jaune/vert/noir
2 brun	17 blanc/gris	32 jaune/bleu	47 gris/rose/noir
3 vert	18 gris/marron	33 vert/rouge	48 rouge/bleu/noir
4 jaune	19 blanc/rose	34 jaune/rouge	49 blanc/vert/noir
5 gris	20 rose/brun	35 vert/noir	50 brun/vert/noir
6 rose	21 blanc/bleu	36 jaune/noir	51 blanc/jaune/noir
7 bleu	22 brun/bleu	37 gris/bleu	52 jaune/brun/noir
8 rouge	23 blanc/rouge	38 rose/bleu	53 blanc/gris/noir
9 noir	24 brun/rouge	39 gris/rouge	54 gris/brun/noir
10 violet	25 blanc/noir	40 rose/rouge	55 blanc/rose/noir
11 gris/rose	26 brun/noir	41 gris/noir	56 rose/brun/noir
12 rouge/bleu	27 gris/vert	42 rose/noir	57 blanc/bleu/noir
13 blanc/vert	28 jaune/gris	43 bleu/noir	58 brun/bleu/noir
14 brun/vert	29 rose/vert	44 rouge/noir	59 blanc/rouge/noir
15 blanc/jaune	30 jaune/rose	45 blanc/brun/noir	60 brun/rouge/noir