

3. Câbles Téléphoniques

SERIE 298 / 299

► SERIE 298 - GRADE 1



APPLICATION

Câble téléphonique sans écran 4 paires 100 Ohms Cat.5 destiné :

- Aux installations intérieures de télécommunication

Référence	Désignation	Ø mm +/- 10 %	Poids (Kg / Km)
S298424	Série 298 4P CAT.5 AWG24 SE	5,5	32

Existe en IVOIRE & GRIS

CONDITIONNEMENTS

100m / 500m / 1000m

► SERIE 299 - GRADE 1



APPLICATION


Câble téléphonique avec écran 4 paires 100 Ohms Cat.5 destiné :

- Aux installations intérieures de télécommunication

Référence	Désignation	Ø mm +/- 10 %	Poids (Kg / Km)
S299424I	Série 299 4P CAT.5 AWG 24 AE	5,8	35

CONDITIONNEMENTS

100m / 500m



Le saviez-vous ?

TABLEAU DES CORRESPONDANCES DES JAUGES ET SECTIONS

AWG	mm	mm ²	AWG	mm	mm ²	AWG	mm	mm ²
30	0,254	0,0507	20	0,813	0,519	10	2,588	5,26
29	0,287	0,0647	19	0,912	0,653	9	2,906	6,631
28	0,320	0,0804	18	1,02	0,823	8	3,264	8,367
27	0,361	0,102	17	1,15	1,04	7	3,665	10,55
26	0,404	0,128	16	1,29	1,31	6	4,115	13,30
27	0,455	0,162	15	1,45	1,65	5	4,620	16,77
24	0,511	0,205	14	1,63	2,08	4	5,189	21,15
23	0,574	0,259	13	1,83	2,63	3	5,827	26,67
22	0,643	0,324	12	2,05	3,31	2	6,543	33,62
21	0,724	0,412	11	2,30	4,17	1	7,348	42,41