

Gestionnaire d'énergie 2 zones pour chauffage électrique

Calybox 1020 WT ● réf. 6050599



— Bénéfices consommateurs

Pilotez et programmez votre chauffage électrique simplement en local ou à distance.

Visualisez la consommation énergétique totale de votre logement et par usages (chauffage, eau chaude sanitaire, prises de courant)

Évitez les sur-consommations électriques grâce au délesteur intégré qui empêche les coupures de courant

— Fonctions

Programmation hebdomadaire jusqu'à 2 zones de chauffage électrique fil pilote

Régulation et programmation hebdomadaire d'une chaudière, d'une pompe à chaleur ou d'un poêle à granulés

Affichage des consommations et des historiques en mois/année (pour une installation tri, utiliser un ou plusieurs Tywatt Tri RT selon le cas)

Délestage sur les voies de chauffage électrique et ECS

Gestion de l'ECS sur commande heures creuses ou programmation horaire

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système

Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal



+ Installateur

Compatible effet joule, poêle à granulés, CESI et ECS thermodynamique

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Caractéristiques techniques

Tore intensité TRF TI (x3)

Dimensions	Profondeur du produit (mm) : 15	Mode de pose	A insérer
Valeur du courant max mesuré (A)	70	Lieu d'utilisation	Intérieur

Boîtier technique Calybox RT2012 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 89 Largeur du produit (mm) : 88 Profondeur du produit (mm) : 65	Mode de pose	Modulaire
------------	---	--------------	-----------

Nombre de modules	5	Type de bornier	Automatique
Indice IP	30	Nombre d'entrées	Mesure des Consommations=3 Bus=1 Télé-Information Client (TIC)=1 Alimentation=1
Type d'entrée	Mesure des Consommations Bus Télé-Information Client (TIC) Alimentation	Entrée Télé Information (TIC)	Compatible compteur électronique (Linky compris en TIC Standard et Historique)
Entrée Mesure des Consommations	Transformateur d'intensité (TI)	Entrée Bus	Bus non polarisé
Longueur max et type de câble préconisé	3 TI max sur chaque entrée TI sans possibilité de rallonger les fils, BUS : câble électrique isolé de 1,5 mm ² d'une longueur max. de 50 m, Télé information : 100 m max avec du câble téléreport	Nombre de sorties	Fil Pilote=3 Régulation=1 Eau Chaude Sanitaire=1
Type de sortie	Fil Pilote Régulation Eau Chaude Sanitaire	Caractéristiques Sorties	Fil Pilote=4 et 6 ordres Régulation=Contact sec RTC Eau Chaude Sanitaire=Contact sec NO
Information sur la sortie	Fil Pilote=100 mA max pour les 3 sorties Régulation=3A/230V Eau Chaude Sanitaire=3A/230V		

Boîtier ambiance Calybox 1020 WT (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 135 Largeur du produit (mm) : 85 Profondeur du produit (mm) : 36	Type de bornier	A vis Débrochable
Indice IP	30	Nombre d'entrées	Bus=1
Type d'entrée	Bus	Entrée Bus	Non polarisé
Longueur max et type de câble préconisé	Câble électrique isolé de 1,5 mm ² , longueur max. 50 m	Type d'alimentation	Bus

Enrichir l'installation

- TYDOM 1.0