

Pack alarme 8 zones sans fil avec box maison connectée

Pack Tyxal+ ● réf. 6410190

— Bénéfices consommateurs

Utilisez facilement votre installation d'alarme avec le clavier tactile
Pilotez votre alarme où que vous soyez, directement sur votre smartphone
Choisissez entre une détection de mouvement standard ou sélective animaux
Dissuadez les intrus grâce à la puissance sonore des sirènes
Faites facilement évoluer votre installation maison connectée

— Fonctions

Protection de 1 à 8 zones indépendantes
Gestion jusqu'à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes...)
Détection volumétrique et périmétrique
Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur de mouvement extérieur)
La box maison connectée Delta Dore permet de piloter selon l'installation, depuis un smartphone ou une tablette, son alarme et son installation de chauffage, volets roulants, éclairages, et de garder un œil sur le logement et ses extérieurs grâce aux caméras connectées
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore



+ Installateur

Pack préconfiguré en usine facilitant l'installation
Simple à installer : passerelle IP à connecter directement sur la box internet
Passage en mode maintenance sans ouverture de la centrale
Possibilité de piloter des automatismes (portail, porte de garage, éclairage extérieur...) en plus du système d'alarme, avec la télécommande porte-clé
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Caractéristiques techniques

Sirène extérieure SEF Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 250 Largeur du produit (mm) : 220 Profondeur du produit (mm) : 78	Lieu d'utilisation	Extérieur
Mode de pose	A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement

Puissance sonore (dB)	103	Type de tonalité	Intrusion Incendie Pré-alarme Détresse
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Centrale CS 8000 Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 269 Largeur du produit (mm) : 176 Profondeur du produit (mm) : 60	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	40	Mode de pose	A visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Puissance sonore de la sirène intégrée (dB)	109 dBA (+/-2 dB)
Type de tonalité de la sirène intégrée	Intrusion Incendie Technique Carillon Détresse	Type d'alimentation	Piles
Nombre maximum de périphériques	50	Technologie de communication	X3D

Télécommande TL 2000 Tyxal+ (x2)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 42 Largeur du produit (mm) : 65 Profondeur du produit (mm) : 8	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	Autre	Autoprotection	Non
Type d'alimentation	Piles	Nombre maximum de voies automatisme	2
Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16	Technologie de communication	X3D

Détecteur de mouvement DMB Tyxal+ (x2)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 68 Largeur du produit (mm) : 77 Profondeur du produit (mm) : 45	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement

Technologie de Détection	Infrarouge	Portée de la détection (jour) (m)	0.5 à 12m avec lentille standard 2 à 10m avec lentille immunité animaux
Angle de vue horizontal (°)	90	Immunité animaux	Oui
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Détecteur ouverture DO BL Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 21 Largeur du produit (mm) : 98 Profondeur du produit (mm) : 25	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Lentille animaux LA Tyxal+ (x2)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 64 Largeur du produit (mm) : 62	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A clipser

Clavier CLT 8000 Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 89 Largeur du produit (mm) : 168 Profondeur du produit (mm) : 28	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	Saillie A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Lentille simple LS Tyxal+ (x2)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 64 Largeur du produit (mm) : 62	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A clipser

Box Tydom 1.0 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 100 Largeur du produit (mm) : 100 Profondeur du produit (mm) : 30	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A poser
Technologie de communication	X3D	Nombre maximum d'équipements	32 équipements de chauffage, 32 VR/BSO/Stores, 32 éclairages, 32 "Autres" (automatismes, portails, portes de garage)
Type d'alimentation	Secteur	Câble alimentation fourni	Oui
Longueur du câble d'alimentation (m)	1.50	Type de câble d'alimentation	24 AWG