

Gestionnaire d'énergie 2 zones pour chauffage électrique

Calybox 1020 WT • réf.6050599

Dites le à vos clients

- Programmez votre chauffage en local ou à distance
- Évitez les sur-consommations grâce au délesteur intégré qui empêche les coupures de courant
- Commandez vos équipements à l'aide d'un assistant vocal à partir de la box connectée

Fonctions

- Programmation hebdomadaire jusqu'à 2 zones de chauffage électrique fil pilote
- Régulation et programmation hebdomadaire d'une chaudière, d'une pompe à chaleur ou d'un poêle à granulés
- Détection de fenêtre ouverte pour la gestion automatique de la température à l'aide d'un détecteur d'ouverture
- Affichage des consommations et des historiques en mois/année (pour une installation tri, utiliser un ou plusieurs Tywatt Tri RT selon le cas)
- Délestage sur les voies de chauffage électrique et ECS
- Gestion de l'ECS sur commande heures creuses ou programmation horaire
- Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système



+ Installateur

- Compatible effet joule, poêle à granulés, CESI et ECS thermodynamique
- Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Caractéristiques techniques

Boîtier ambiance Calybox 1020 WT (x1)

Dimensions	H:135 l:85 P:36 mm	Type de bornier	à vis débrochable
Indice IP	30	Type d'entrée	- 1 entrée(s) Bus : non polarisée
Type d'alimentation	Bus		

Boîtier technique Calybox RT2012 (x1)

Dimensions	5 module(s)	Mode de pose	modulaire
Type de bornier	automatique	Indice IP	30

Type d'entrée	- 3 entrée(s) mesure des consommations : transformateur d'intensité (TI) - 1 entrée(s) Bus : non polarisée - 1 entrée(s) télé-information client (TIC) : TIC historique (tout compteur) et TIC Standard (Linky) - 1 entrée(s) alimentation : 230 V	Type de sortie	- 3 sortie(s) Fil Pilote : 4 et 6 ordres, 100 mA max pour les 3 sorties - 1 sortie(s) régulation : Contact sec RTC, 3A/230V - 1 sortie(s) eau chaude sanitaire : Contact sec NO, 3A/230V
Compteur électrique compatible	Avec accès à la téléinformation	Contrat fournisseur d'énergie compatible	Monophasé Triphasé
Valeur du courant max mesuré (A)	60	Type d'alimentation	Secteur
Technologie de communication	Fil Pilote Bus		

TIF tore intensité fermé 60 A (x3)

Dimensions	H:30 L:30 P:15 mm	Valeur du courant max mesuré (A)	70
Longueur du câble fourni (m)	0.50		

Enrichir l'installation

- DO BL Tyxal+ | Détecteur d'ouverture radio blanc - 6412288
- MDO BL Tyxal+ | Micro-détecteur d'ouverture radio blanc - 6412305
- Tywatt Tri RT | Indicateur de consommations modulaire pour compteur triphasé - 6110036
- TIF 60 | Accessoire pour suivi des consommations 60A - 6301038
- Tydom Home | Box maison connectée en ambiance - 6700116
- Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - 6700117
- Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occupants - 6702000