

Délesteur courant porteur tout compteur

GP6 CPL ● réf. 6051109

— Bénéfices consommateurs

Diminuez le coût de votre abonnement grâce à une bonne gestion de vos besoins énergétiques

Utilisez vos appareils électriques de façon plus rationnelle en évitant les disjonctions

Réduisez vos consommations grâce à la fonction "heures creuses" pour l'eau chaude sanitaire

— Fonctions

Délesteur courant porteur 1 à 8 voies de chauffage en utilisation seul ou 6 voies avec un programmeur, et d'une voie ECS

Monophasé ou triphasé à partir de la télé information d'un compteur électronique

Si absence de la télé information : ajouter un TI (monophasé) ou 3 TI (triphasé)

Délestage au choix : cascado-cyclique® ou cascade



+ Installateur

Utilise la technologie courant porteur, idéale lorsqu'aucun fil pilote n'arrive au tableau électrique

S'utilise aussi bien lorsque l'accès à la télé-information du compteur est possible ou non

Caractéristiques techniques

Délesteur GP6 CPL (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 53 Largeur du produit (mm) : 70	Mode de pose	Modulaire
Nombre de modules	4	Nombre d'entrées	Information Heures Creuses=1 Mesure des Consommations=3 Télé-Information Client (TIC)=1 Alimentation=1
Type d'entrée	Information Heures Creuses Mesure des Consommations Télé-Information Client (TIC) Alimentation	Entrée Télé Information (TIC)	Compatible TIC Historique
Entrée Information Heures Creuses	Phase	Entrée Mesure des Consommations	Transformateur d'intensité (TI)

Longueur max et type de câble préconisé	Longueur max : - raccordement des TI réf.6330004 : 2 m, 0.75 mm ² - TIC : câble 1 paire torsadée 6/10e avec fil de continuité, longueur maxi. 100 m	Nombre de sorties	Eau Chaude Sanitaire=1
Type de sortie	Eau Chaude Sanitaire	Caractéristiques Sorties	Eau Chaude Sanitaire=Alimenté
Information sur la sortie	Eau Chaude Sanitaire=2A / 230V	Compteur électrique compatible	Avec accès à la téléinformation Sans accès à la téléinformation