

# Pack motorisation solaire volet roulant avec moteur radio 15 Nm et accessoires pour coffre tunnel ou traditionnel

Pack Tymoov Solar 15 • réf.6357063



## Fonctions

- Pack de motorisation solaire 15Nm complet pour la modernisation d'un volet roulant dans un coffre tunnel ou traditionnel
- Apprentissage automatique, semi-automatique ou manuel des butées et détection automatique du sens de rotation
- Commande radio bi-directionnelle :
  - télécommande, confirmation de l'ordre de commande
  - application Tydom, visualisation de la position du volet roulant ou avec un assistant vocal
- Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous
- Fonction anti-intrusion : associé à Tyxal+, déclenchement de l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
- Sécurité incendie : associé au DFR, le moteur remonte le volet sur détection de fumée, facilitant l'évacuation des occupants
- Détection d'obstacle et gel: arrêt du moteur pour protéger le volet

## Caractéristiques techniques

### Télécommande Tyxia 1701 (x1)

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Dimensions</b>                          | H:121 l:46 P:11 mm                                       | <b>Indice IP</b>                                     | 40  |
| <b>Mode de pose</b>                        | A poser<br>A visser                                      | <b>Type d'alimentation</b>                           | Piles   |
| <b>Nombre maximum de voies automatisme</b> | 1  | <b>Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)</b> | 16  |
| <b>Nombre de récepteurs (Lien direct)</b>  | Illimité dans la limite de la portée radio de l'émetteur | <b>Nombre de récepteurs (Réseau maillé étendu)</b>   | Illimité dans la limite de la portée radio du réseau maillé |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>Technologie de communication</b> | X3D |
|-------------------------------------|-----|

(x1)

|                   |               |                  |    |
|-------------------|---------------|------------------|----|
| <b>Dimensions</b> | H:55 l:424 mm | <b>Indice IP</b> | 44 |
|-------------------|---------------|------------------|----|

**Support à visser + roulement + embout octo 60 (x1)**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Mode de pose</b> | A visser<br>A insérer |
|---------------------|-----------------------|

**Axe octo 60 Lg750mm (x1)**

|                   |                    |                     |           |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| <b>Dimensions</b> | H:60 l:750 P:60 mm | <b>Mode de pose</b> | A insérer |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|

**Axe octo 60 Lg1040mm (x2)**

|                   |                     |                     |           |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Dimensions</b> | H:60 l:1040 P:60 mm | <b>Mode de pose</b> | A insérer |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|

(x1)

|                   |                     |                     |          |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>Dimensions</b> | H:120 l:180 P:20 mm | <b>Mode de pose</b> | A visser |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------|

**Verrou octoclick 2 maillons (x4)**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Mode de pose</b> | A visser |
|---------------------|----------|

**Adapt Octo 60mm V2 (x1)**

|                   |                     |                     |           |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Dimensions</b> | H:120 l:180 P:20 mm | <b>Mode de pose</b> | A clipser |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|

(x1)

(x1)

|                     |                                  |                                     |      |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------|
| <b>Dimensions</b>   | H:60 l:500 P:10 mm               | <b>Indice IP</b>                    | 55   |
| <b>Mode de pose</b> | Saillie<br>A visser<br>A clipser | <b>Longueur du câble fourni (m)</b> | 0.20 |

(x1)

|                  |    |
|------------------|----|
| <b>Indice IP</b> | 44 |
|------------------|----|