

Pack alarme radio avec box maison connectée/transmetteur téléphonique GSM et détecteur vidéo

Pack Tyxal+ Vidéo ● réf. 6410178



— Bénéfices consommateurs

Utilisez facilement votre système d'alarme avec le clavier tactile
Pilotez votre alarme où que vous soyez, directement sur votre smartphone
Vérifiez toute anomalie par une levée de doute vidéo, de jour comme de nuit

Recevez des alertes même en cas de coupure de courant ou de connexion internet

Dissuadez les intrus grâce à la puissance sonore des sirènes



— Fonctions

Protection de 1 à 8 zones indépendantes

Gestion jusqu'à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes...)

Fonction pré-alarme : clignotement et/ou alerte sonore de la sirène extérieure (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur de mouvement extérieur)

Fonctions vidéo (avec le détecteur vidéo et la centrale d'alarme) :

- Levée de doute vidéo lors d'une intrusion
- Demande de visualisation à distance de son domicile
- Appel vocal ou envoi d'une alerte SMS en cas d'intrusion

Détection infrarouge compatible animaux avec la lentille amovible

Envoi d'un SMS ou d'une notification lors de la mise en marche/arrêt du système avec une télécommande ou un badge

Configuration de 6 numéros d'appel

La box maison connectée avec un transmetteur téléphonique GSM permet de piloter l'alarme depuis un smartphone ou une tablette

Levée de doute audio et fonction interphonie

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore



+ Installateur

Pack préconfiguré en usine facilitant l'installation

Simple à installer : passerelle IP à connecter directement sur la box internet

Passage en mode maintenance sans ouverture de la centrale

Possibilité de piloter des automatismes (portail, porte de garage, éclairage extérieur...) en plus du système d'alarme, avec la télécommande porte-clé

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Caractéristiques techniques

enveloppe avec carte sim afone (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 165 Largeur du produit (mm) : 205 Profondeur du produit (mm) : 45	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	A insérer		

Lentille animaux LA Tyxal+ (x3)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 64 Largeur du produit (mm) : 62	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A clipser

Détecteur de mouvement DMBV Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 111 Largeur du produit (mm) : 68 Profondeur du produit (mm) : 58	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	Saillie A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Technologie de Détection	Infrarouge	Portée de la détection (jour) (m)	0,5 à 12 m avec lentille standard 2 à 10 m avec lentille spécifique animaux
Portée de la détection (nuit) (m)	8 m	Angle de vue horizontal (°)	90
Immunité animaux	Oui	Format de compression vidéo	MPEG4
Résolution	VGA 640 x 480	Type de bornier	Sans
Technologie de communication	X3D Autre protocole radio		

Lentille simple LS Tyxal+ (x3)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 64 Largeur du produit (mm) : 62	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A clipser

Télécommande TL 2000 Tyxal+ (x2)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 42 Largeur du produit (mm) : 65 Profondeur du produit (mm) : 8	Lieu d'utilisation	Intérieur
-------------------	--	---------------------------	-----------

Mode de pose	Autre	Autoprotection	Non
Type d'alimentation	Piles	Nombre maximum de voies automatisme	2
Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16	Technologie de communication	X3D

Clavier CLT 8000 Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 89 Largeur du produit (mm) : 168 Profondeur du produit (mm) : 28	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	Saillie A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Sirène extérieure SEF Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 250 Largeur du produit (mm) : 220 Profondeur du produit (mm) : 78	Lieu d'utilisation	Extérieur
Mode de pose	A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Puissance sonore (dB)	103	Type de tonalité	Intrusion Incendie Pré-alarme Détresse
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Centrale CS 8000 Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 269 Largeur du produit (mm) : 176 Profondeur du produit (mm) : 60	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	40	Mode de pose	A visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Puissance sonore de la sirène intégrée (dB)	109 dBA (+/-2 dB)

Type de tonalité de la sirène intégrée	Intrusion Incendie Technique Carillon Détresse	Type d'alimentation	Piles
Nombre maximum de périphériques	50	Technologie de communication	X3D

Box transmetteur Tydom 2.0 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 205 Largeur du produit (mm) : 165 Profondeur du produit (mm) : 45	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Langues de la synthèse vocale	Français Anglais Espagnol Allemand Italien Polonais Néerlandais
Type d'alimentation	Secteur secourue	Autonomie sur alimentation secourue	24 heures
Câble alimentation fourni	Oui	Longueur du câble d'alimentation (m)	1.80
Type de câble d'alimentation	Câble VW-1 AWG20 2 conducteurs	Type de bornier	Sans
Technologie de communication	X3D GSM 2G GSM 3G Ethernet		

Détecteur de mouvement DMB Tyxal+ (x2)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 68 Largeur du produit (mm) : 77 Profondeur du produit (mm) : 45	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Technologie de Détection	Infrarouge	Portée de la détection (jour) (m)	0.5 à 12m avec lentille standard 2 à 10m avec lentille immunité animaux
Angle de vue horizontal (°)	90	Immunité animaux	Oui

Type d'alimentation Piles

Technologie de communication X3D