



JOLLY350

ALIMENTATION LED DIMMABLE 1-10V (EN SÉRIE)

Caractéristiques et avantages

Alimentation LED courant constant

Compatible avec un variateur 1-10V, bouton poussoir ou DALI

Pour 1-10 1W LED

Charge Mini/Maxi: 1-10 x LED de 350mA

Synchronise jusqu'à 10 produits dimmables

DONNÉES PRODUIT

| | |
|-----------|----------|
| Référence | JOLLY350 |
|-----------|----------|

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUE

| Puissance nominale | ENTRÉE | | SORTIE | | Facteur de puissance |
|--------------------|---------|----------|---------|---------|----------------------|
| | Courant | Tension | Courant | Tension | |
| N/A | N/A | 220-240V | 350mA | 49V MAX | 0.98 |

GÉNÉRAL

| | |
|----------------------------------|--|
| Température extérieure (ta = °C) | -25 to +50 |
| Température du boîtier (tc = °C) | 75 |
| Contrôle | Dimmable avec un variateur 1-10V, compatible DALI et bouton poussoir. Synchronise jusqu'à 10 unités avec le câble fourni |
| Double isolation | Oui |
| Efficacité | 80% |
| Courant d'appel | 5A 0.05mS |
| IP | 20 |
| Repiquage possible | Non |
| Protection | Les court-circuits, les surtensions, les surcharges et la surchauffe |
| Très basse tension de sécurité | Oui |
| Poids (Kg) | 0.1 |

CÂBLAGE

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Liaisons de sortie | Bornes |
| Câble d'entrée (m) | 0.5-1.5mm ² MAX |
| Câble de sortie (m) | 0.5-1.5mm ² MAX |

ACCESSOIRES

| Référence | Description |
|---------------|-------------|
| PDCGRIDDIMMER | Variateur |

GARANTIE

1 an

Dimensions

