

# ENCASTRÉS PLAFOND RÉSIDENTIELS FICHE TECHNIQUE



**COLLINGWOOD**  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

## H2 Pro 700

Encastré de plafond LED dimmable IP65

### CARACTÉRISTIQUES

IK	IK00
IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	Non
UGR	22
Dimmable	Oui
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM
Sans vacillement	Oui

### INSTALLATION

Type de connecteur	Avec bornier de connexion rapide
Recouvrable d'isolant	Non
Diamètre d'encastrement	64-72mm
Volume SDB	1
Courant d'appel	0,9A 0,03ms
Efficacité	80
Matériaux	Acier / Aluminium / Polycarbonate UL94-V0
Épaisseur max du plafond	40mm
Poids	360g
Température ambiante maximale	40°C
TBTS	Oui
Normes de construction	RE2020, EN 13141-1:2004, EN 1365-2:2014, EN ISO 10140-2/3:2010
Classe	2

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Rendement lumineux élevé de 100lm/W+

Technologie à source unique pour reproduire le look traditionnel des halogènes

Le faisceau de 55° permet d'obtenir un éclairage vertical supérieur et d'espacer les encastrés de plafond

Faible profondeur - 50mm

Encastré de plafond avec bornier de connexion rapide pour faciliter le repiquage

Collerettes SLIMLINE à fixation quart de tour (vendues séparément)

Positionnement flexible de l'alimentation pour faciliter l'installation

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
DLT2425540	7W	4000K	55°	750	107	604
DLT2425530	7W	3000K	55°	700	100	564
DLT2425527	7W	2700K	55°	700	100	564

### CÂBLAGE

Câble requis pour le connecteur	Bornier de connexion rapide pour câble 3 fils [RO2V - 3 x 1,5mm²]
Type de câblage	Parallèle

### ACCESSOIRES

Collerettes H2	Choix de collerettes rondes et carrées pour les H2	Vendues séparément
DLCONVERT70	Plaque d'adaptation	Vendue séparément
14800121	Capot d'espacement pour encastrés de plafond	Vendu séparément



Faisceau: 55°

